

AM4013MTL



Merk:

Productcode: AM4013MTL

Korte omschrijving

1.3 Megapixel resolution

Robust metal housing

10x ~ 90x magnification

Long working distance

Omschrijving

Dino-Lite professional model in aluminium alloy housing and long working distance and Microtouch. The aluminium housing offers enhanced protection and durability and has the best look and feel.



USB 2.0



Measurement
functionality




Continuous
~10-90x



1,3 Megapixels
1280 x 1024



8 White LEDs
switchable



Metal
housing



Long working
distance

Working distance/field of view/depth of field

MAGNIFICATION RATE	WORKING DISTANCE	FIELD OF VIEW(X)	FIELD OF VIEW(Y)	DEPTH OF FIELD
20	151.0	19.6	15.6	6
30	101.0	13.0	10.4	3.4
40	77.2	9.8	7.8	2.2
50	64.1	7.8	6.3	1.65
60	56.2	6.5	5.2	.
70	51.3	5.6	4.5	.
80	48.3	4.9	3.9	.
90	46.6	4.3	3.5	0.8

**Listed values
may differ
slightly**

Unit = mm

Specificatie

Verlichting	
Licht / LED-type	White
Aantal leds	8
LED aan / uit schakelbaar:	Yes
Infrarood filter	IR cut-filter >650 nm
Diffusor beschikbaar	No
Emissiefilter	No
Polarisator	No
Optiek	
Magnification	10x ~ 90x
Macro zoom	No
Werkafstand	Long
Type lens	Glas met antireflectiecoating
Sensor	
Sensortype	CMOS
Resolutie	1.3 Megapixel (1280x1024)
Maximale framesnelheid	30 fps
Compatibiliteit	
Interface	USB 2.0
Besturingssysteem	Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 and up
Software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Ondersteunde beeldformaten (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Ondersteunde videoformaten (Windows)	WMV, FLV, SWF
Ondersteunde	JPEG, PNG

beeldformaten (MacOS)	
Ondersteunde videoformaten (MacOS)	MOV
Beeldvormingsnormen	DirectShow, UVC
Wifi	Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional)
Behuizing	
Materiaal van de behuizing	Metal housing
Afmetingen	10.5cm (L) x 3.2cm (D)
Gewicht	140g
Kabellengte	1.8m
Kenmerken	
Bijzonderheid	No
Meting	Yes
Kalibratie	Yes
Microtouch-sensor	Yes
ESD veilig	Yes
Informatie	
Inhoud van de verpakking	Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual
Garantie-informatie	2 years European warranty
Regelgevende goedkeuring	CE, FCC, ROHS
Prijsklasse	€350,00 - €550,00

Product galerij